

OKI® B8300n

Impresora Láser Monocromática de 45 ppm

Impresora Lista para Trabajo en Red, Durable y de Alta Velocidad



Versatilidad Excepcional:

La Impresora OKI® B8300n mostrada "a toda capacidad" con una bandeja estándar para 500 hojas y bandeja opcional para 2,500 hojas, receptor múltiple clasificador y engrapador¹

Características de la OKI® B8300n:

- Impresora departamental, enfocada a los ambientes cuyas preocupaciones son el presupuesto y el precio.
- Velocidad de impresión de 45 ppm
- 5 segundos para imprimir la primera página
- Resolución de 600 x 600 ppp
- Bajo Costo Total de Propiedad, así como bajo costo por página impresa
- Lista para trabajo en Red con conexión 10/100 Base-TX Ethernet®
- Configuraciones personalizadas para cumplir con todas las demandas, con opción para dúplex y unidad de disco duro
- Capacidad de papel que puede expandirse hasta 3,000 hojas con bandejas adicionales
- Opciones avanzadas de acabado, incluyendo receptor múltiple clasificador con engrapado automático¹
- Soporta una amplia variedad de tamaños de papel, incluyendo tabloide² (11" x 17")
- Garantía limitada de un año³

¹ Se debe ordenar la unidad Dúplex para esta opción.

² Con opciones instaladas

³ Limitada de acuerdo a lo especificado en la póliza de garantía.

La impresora láser monocromática para trabajo en red, diseñada para aumentar la productividad y mejorar el desempeño en ambientes exigentes, donde el presupuesto es también de vital importancia.

La impresora Láser Monocromática B8300n de OKI® es un equipo de alto desempeño y velocidad para trabajo en red, diseñada para incrementar su productividad aún en condiciones de alta demanda.

Lista para trabajar en red al desempacarla, la impresora B8300n tiene conectividad 10/100 Base-TX Ethernet, para lograr una óptima transferencia de datos. Combina la velocidad de impresión de 45 ppm, características avanzadas de funcionamiento y opciones de acabado sin igual — con lo cual usted tiene una solución comprobada en impresión para sus grupos de trabajo.

Características de desempeño que incrementan el flujo de trabajo y reducen costos. Rápida impresión de propuestas, correspondencia de negocios, hojas electrónicas y gráficos complejos, con una impresión suavizada con resolución clara y precisa de 600 x 600 ppp en una amplia variedad de tamaños de papel, incluyendo tabloide, carta, legal, sobres, transparencias, tarjetas de índice y etiquetas.

Configurada con las opciones de manejo de diversos tamaños de papel, la impresora B8300n tiene capacidad de hasta 3,000 hojas, dándole la flexibilidad para crear

prácticamente cualquier combinación que necesite en un documento; como papel membretado, hojas electrónicas, sobres, presentaciones, tarjetas, en fin, todo lo que necesita para hacer su trabajo.

Incrementa su eficiencia con el dúplex y el terminador. La impresora B8300n está diseñada con opciones inteligentes que le ahorran tiempo aumentando la productividad en sus grupos de trabajo.

El dúplex opcional le permite imprimir en ambos lados de la hoja a una velocidad comprobada de 45 ppm, de esta manera no solo ahorra tiempo, sino que también reduce el uso y costos de los recursos. El apilador y el engrapador opcional reemplazan la labor "manual", y reducen el tiempo que le toma enviar sus documentos ordenados. Aún para grupos de trabajo de menor demanda, los ahorros se suman rápidamente— traduciéndose en sus resultados finales.

Velocidad, eficiencia, facilidad de uso y crecimiento; prueban que la OKI® B8300n es una clara elección para sus necesidades de alta productividad e impresión en red.



Diseñadas para Trabajar en los Ambientes más Exigentes.

OKI®

IMPRESIÓN
COMPROBADA

OKI® B8300n

Impresora Láser Monocromática de 45 ppm

Cuál configuración de la B8300n es la más adecuada para usted

Modelo Base B8300n más...

	Bandeja Multi-propósito	3 Bandejas con Base	Bandeja de Alta Capacidad
Capacidad Expansible de Alimentación de Papel	1,000 hojas	2,000 hojas	3,000 hojas
Tiempo para la Primera Página (Aprox.5 segundos)	✓	✓	✓
Conectividad en Red (10/100 Base-TX interna)	✓	✓	✓
Terminador – Engrapador ^{1,2}	●	●	●
Terminador – Encuadernador ^{1,2,3}	●	●	●
Impresión Ambos Lados – Duplex ^{1,4}	●	●	●
Impresión Ambos Lados – Por Dúplex con Bypass ^{1,4}	●	●	●

✓ = Estándar ● = Opción Disponible

Especificaciones

Rendimiento

- **Velocidad de Impresión:** 45 páginas por minuto ⁵
- **Tecnología:** Láser
- **Tiempo para Imprimir la Primera Página:** Aproximadamente 5 segundos
- **Resolución:** 600 x 600 ppp
- **Procesador:** RISC a 200 MHz
- **Ciclo de Trabajo Mensual:** 200,000 páginas

Compatibilidad

- **Sistemas Operativos:** Windows® XP, 2000, 98, 95, NT® 4.0, Novell Netware (5.x/6.x), UNIX (IBM AIX, IRIX, HP-UX, Sun Solaris – Todos en sus diferentes versiones) entre otros sistemas operativos
- **Emulaciones:** Compatible con PCL® 5e, PCL® 6; PostScript® 3™
- **Utilería de Administración basada en Web:** OKI® PrintSuperVision™

Memoria

- **Memoria RAM Estándar:** 32 MB
- **Memoria RAM Máxima:** 288 MB ⁶

Interfase

- **Conectividad:** Paralelo IEEE 1284 bi-direccional
- **Conexión de Red:** Servidor de Impresión Interno OkiLAN® 83e Ethernet® 10/100 Base-TX, Autosensing con conector RJ-45, compatible con protocolos TCP/IP (compatible con IEEE 802.3/802.3u) e IPP

Manejo de Papel

- **Alimentación de Papel:** Bandeja para 500 hojas Carta/A4; segunda bandeja opcional para 500 hojas, Alimentadores de Alta Capacidad para 1,500 y 2,500 hojas

- **Capacidad Máxima de Papel:** 3,000 hojas (con una bandeja estándar para 500 hojas, y un alimentador multipropósitos de alta capacidad opcional para 2,500 hojas)
- **Tipos de Papel:** Papel bond, transparencias (acetatos), etiquetas de calidad láser, cartulina de hasta 53 lb., sobres y papel reciclado.
- **Tamaños de Papel:** Carta, Oficio, Legal, A4, A5, Tabloide, Ejecutivo, Folio, Estados de cuenta, Tarjetas índice, C5, DL y tamaños personalizados; C5/DL, Com 10 y sobres. Desde 14.73 cm x 21.08 cm (5.8" x 8.3") mínimo –el alimentador de alta capacidad acepta 7.62 cm x 12.7 cm (3" x 5")– hasta 27.94 cm x 43.18 cm (11" x 17") máximo.
- **Salida Estándar de Papel:** 500 hojas anverso hacia abajo
- **Salida Alternar de Papel:** 2,250 hojas anverso hacia arriba
- **Peso del Papel:** 16 lb.– 53 lb.

Fuentes Residentes

- **Fuentes Escalables:** 45 PCL®, 136 PostScript®

Especificaciones Físicas

- **Tamaño (Largo x Ancho x Altura):** 59.4 cm x 53.8 cm x 41.1 cm (23.4" x 21.2" x 16.2")
- **Peso:** 31.7 kg (70.0 lb.)
- **Fuente de Alimentación:** 110 V AC ± 10% a 50/60Hz
- **Ahorro de energía:** Compatible con Energy Star™
- **Nivel de Ruido:** 53 dBA al imprimir, 33 dBA en reposo

Garantía

- **Impresora:** Un año limitada ⁷

Para más información acerca de las impresoras Láser Monocromáticas OKI®, sus refacciones y consumibles, incluyendo los Programas de Servicio Extendido marque Lada sin costo al **01.800.718.9970**

Información para Ordenar

Descripción	No. Parte
OKI B8300n (120V) Requiere una segunda bandeja de papel. Más detalles con su distribuidor OKI.	62418201
Consumibles	
Cartucho de Impresión: Vida estimada de 27,000 pág.(5% de cobertura) ⁸	56115001
Revelador (vida estimada de 100,000 páginas)	57100101
Grapas p/Terminador (3 cartuchos de 3,000 grapas)	57100201
Grapas p/Encuadernador (3 cartuchos de 5,000 grapas)	57100301

Opciones

Bandeja Multi-propósitos tamaño Tabloide (B83MP)	70043601
Dúplex con Bypass (B83DB)	70043901
Unidad Dúplex (Impresión ambas caras –B83D)	70043801
Fuente de Poder de 120V (B83PS)	70044001
Terminador/Aplador/Engrapador (B83F) ^{1,9}	70044201
Receptor Múltiple Clasificador (B83MB) ^{1,9}	70044401
Encuadernador (B83SS) ^{1,3,9}	70044301
Alimentador de alta capacidad de 2,500 hojas (B83LT) ¹	70044501
Alimentador de alta capacidad de 1,500 hojas (B83TT) ¹	70044601
Disco Duro de 10 GB (B83HD)	70044701
Perforador de 2-3 hoyos (B83USP)	70044901
DIMM de Memoria RAM estándar adicional (hasta 288 MB) disponible en la industria	

Papeles OKI®

Hojas por Caja

Hojas en Blanco Brillante (32 lb.):		
21.59 cm x 27.94 cm (8.5" x 11")	500	52206101
27.94 cm x 43.18 cm (11" x 17")	500	52206102
Película de Acetato para Color	50	52205701
Tarjetas Premium 21.59 cm x 27.94 cm (8.5" x 11"):		
27 Kg.60 lb.	250	52205601
41 Kg.90 lb.	250	52205602
50 Kg.110 lb.	250	52205603
Papel SynFlex™ (21.6 x 27.9 cm –8.5" x 11" a prueba de agua y rasgado)		
	100	52205901
Sobres Premium (tamaño #10):		
	100	52206301
	500	52206302

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2003 Oki Data Americas, Inc. OKI, OKIPAGE, OkiLAN Reg. T.M., M.D., M.R., Oki Electric Industry Co., Ltd., Windows, Windows NT, Reg. T.M., Microsoft Corp., PCL Reg. T.M., Hewlett-Packard Co., Adobe, PostScript, PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc., Ethernet Reg. T.M., SCO, TrueType Reg. T.M., Apple Computer, Inc., Energy Star Reg. T.M., U.S.E.P.A., las demás mencionadas son marcas registradas por sus respectivas compañías.

OKI®

Oki, Network Solutions
for a Global Society

Para contactar a Oki Data Americas, Inc.

En USA:

2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
Fax: 856.222.5320

En Brasil:

Oki Data do Brasil, Ltda.
Rua Alexandre Dumas, 2220-8º andar
Chacara Santo Antonio, Sao Paulo, Brasil 04717-004
Tel: 011.3444.3500
Fax: 011.3444.3501

En Mexico:

Oki Data de México, S.A. de C.V.
Mariano Escobedo 748-8º Piso
Col. Nueva Anzures C.P. 11590 México D.F.
Tel: 55.5263.8780
Fax: 55.5250.3501
Lada sin costo: 01.800.718.9970

En América Latina:

2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 856.231.0002
Fax: 586.222.5071

Conectividad al sacarla de su caja:

La OKI® B8300n viene con un servidor de impresión interno OkiLAN® 83e Ethernet® 10/100 Base-TX para complementar su entorno de trabajo.



www.okidata.com

Impreso en México.

SS B8300/0603