

**Modelos y Accesorios. Información para pedidos**

Modelo	No. parte	Accesorios	No. parte
<b>ML184</b> ML184 Microline/p 120v ML184 Microline/p 220v ML184 Microline/s 120v ML184 Microline/s 220v ML184 IBM/p 120v ML184 IBM/p 220v	62408901 62408902 62409701 62409702 62409801 62409802	Juego de tractor de alimentación con cubierta acústica Tarjeta puerto serial RS-232C Base para rollo de papel	70009701 70004601 70007701
<b>ML310</b> ML310 120v N ML310 120v ML310 220v	91305901 91305901 91305902	Tarjeta puerto serial RS-232C Servidor de Impresión Externo OkILAN® 6010e 10 Base-T Servidor de Impresión Externo OkILAN® 6020e 10/100 Base-T Base para rollo de papel Estante para impresora	70004601 70034401 70036001 70007701 Disponible a través de terceros
<b>ML320/321 turbo</b> ML320 T 120v N ML321 T 120v N ML320 T 120v ML320 T 230v ML321 T 120v ML321 T 230v	91907901 92007901 62411601 62411602 62411701 62411702	Tractor de arrastre superior para 320T/321T Tractor de arrastre inferior para 320T/321T Alimentador de hojas sueltas: 320T/321T Puerto serial RS 232C: 320T/321T Soporte para papel en rollos: 320T	70030501/70030601 70030701/70030801 70030101 70012801 70023301
<b>ML390/391 turbo</b> ML390 T 120v N ML391 T 120v N ML390 T 120v ML390 T 230/240v ML391 T 120v ML391 T 230/240v	91909401 92009401 62411901 62411902 62412001 62412002	Tractor de arrastre superior para 390T/391T Tractor de arrastre inferior para 390T/391T Cortador de papel Servidor de Impresión Externo OkILAN® 6020e 10/100 Base-T Base para rollo de papel: Solo ML 390 T Tarjeta puerto serial RS-232C	70030501/70030601 70030701/70030801 70030101 70036001 70023301 70012801
<b>ML395/395C</b> ML395 120v ML395 220/240v ML395C 120v ML395C 220/240v	62410501 62410502 62410601 62410602	Bandeja de alimentación sencilla con cortador Bandeja de alimentación dual con cortador Equipo para Tractor de Extracción (con cubierta acústica) Equipo para Tractor de Empuje del Alimentador Inferior Servidor de Impresión Externo OkILAN® 6020e 10/100 Base-T	70010601 70010701 70011701 70021601 70036001
<b>ML420/421</b> ML420 120v ML420 230v ML421 120v ML421 230v	62418701 62418702 62418801 62418802	Tractor de arrastre superior para 420/421 Tractor de arrastre inferior para 420/421 Cortador de papel Base para rollo de papel: Solo ML 420 Tarjeta puerto serial RS-232C Servidor de impresión interno OkILAN® 6120i 10/100 Base-T Servidor de impresión externo OkILAN® 6020e 10/100 Base-T Servidor de impresión externo OkILAN® 6010e 10 Base-T	70030501/70030601 70030701/70030801 70030101 70023301 70012801 70046501 70036001 70034401
<b>ML490/491</b> ML490 120v ML490 230v ML491 120v ML491 230v	62418901 62418902 62419001 62419002	Tractor de arrastre superior con protector acústico (490/491) Tractor de arrastre inferior para 490/491 Cortador de papel Base para rollo de papel: Solo ML 490 Tarjeta puerto serial RS-232C Servidor de impresión interno OkILAN® 6120i 10/100 Base-T Servidor de impresión externo OkILAN® 6020e 10/100 Base-T Servidor de impresión externo OkILAN® 6010e 10 Base-T	70030501/70030601 70030701/70030801 70030101 70023301 70012801 70046501 70036001 70034401
<b>ML520/521</b> ML520 120v ML520 220/240v ML521 120v ML521 220/240v	62409001 62409002 62410001 62410002	Tractor de arrastre interior (ML520) Tractor de arrastre interior (ML521) Juego de Tractor de empuje (ML520) Juego de Tractor de empuje (ML521) Cortador de papel (ML520) Cortador de papel (ML521) Servidor de Impresión Externo OkILAN® 6020e 10/100 Base-T Base para rollo de papel (solo ML520) Tarjeta puerto serial RS-232C	70022901 70023101 70023001 70023201 70022501 70022701 70036001 70023301 70012801
<b>ML590/591</b> ML590 120v ML590 220/240v ML591 120v ML591 220/240v	62409201 62409202 62409301 62409302	Tractor de arrastre interior (ML590) Tractor de arrastre interior (ML591) Juego de Tractor de empuje (ML590) Juego de Tractor de empuje (ML591) Cortador de papel (ML590) Cortador de papel (ML591) Tarjeta puerto serial RS-232C Servidor de Impresión Externo OkILAN® 6020e 10/100 Base-T Base para rollo de papel (solo ML590)	70022901 70023101 70023001 70023201 70022501 70022701 70012801 70036001 70023301
<b>PM3410</b> PM3410 110v PM3410 220V/240v (configurada de fábrica con OKILAN® 6010e)	61800801 61800802	Cortador de hojas - Bandeja sencilla Cortador de hojas - Bandeja doble Tractor de tiro Chip de emulación MICROLINE/PACEMARK Servidor de impresión externo OkILAN® 6020e 10/100 Base-T	70010601 70010701 70011701 70022001 70036001
<b>PM4410</b> PM4410 110V/230v PM4410 110V/230v (configurada de fábrica con OKILAN® 6100e)	61800901 61801001	Servidor Interno de impresión OkILAN® 6100e 10 Base-T Servidor de impresión externo OkILAN® 6020e 10/100 Base-T Estante para impresora	70034201 70036001 Disponible a través de terceros

**Consumibles. Información para pedidos**

Modelo	Vida de la cinta	Vida del cabezal de impresión	No. de parte
ML 184/310/320/321	3 millones de caracteres	200 millones de caracteres	52102001
ML 390/391	2 millones de caracteres	200 millones de caracteres	52104001
ML 395/395C	5 millones de caracteres	200 millones de caracteres	52103601
			Negro Color Película Negro
ML 420/421/490/491	4 millones de caracteres	200 millones de caracteres	42377801
ML 520/521	4 millones de caracteres	200 millones de caracteres	52107001
ML 590/591	4 millones de caracteres	200 millones de caracteres	52106001
			52106002 52106003
			Negro Color Kit Color
Pacemark 3410	7.5 millones de caracteres	200 millones de caracteres	52105801
Pacemark 4410*	15 millones de caracteres	400 millones de caracteres	40629302

\* Opción con tarjeta de red

**Una impresora de matricial para cada entorno de trabajo.**

En cualquier lugar donde haya una aplicación que necesite imprimir formas de copias múltiples, que requiera un rendimiento tan rápido como un rayo y una impresión clara y precisa, hay una Impresora Matricial OKI fuerte, confiable y resistente para cubrir esa necesidad.

Puede usted ubicarlas en el punto de venta o servicio, en la parte posterior de la oficina, en las estaciones de trabajo industrial, o en el departamento de finanzas.

*Simplemente instálas y ellas harán el resto...*

**Impresoras Matriciales OKI. Diseñadas para trabajar en los ambientes más exigentes.**



**OKI®**

**IMPRESIÓN COMPROBADA**

**OKI®**

Oki, Network Solutions for a Global Society

**Para contactar a Oki Data Americas Inc.**

**En USA:**  
2000 Bishops Gate Blvd. Mount Laurel, NJ 08054-4620  
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)  
Fax: 856.222.5320

**En Brasil:**  
Oki Data do Brasil Ltda.  
Rua Alexandre Dumas, 2220-8º andar  
Chácara Santo Antonio  
Sao Paulo, Brasil 04717-004  
Tel: 011-3444-3500  
Fax: 011-3444-3501

**En México:**  
Oki Data de México S.A. de C.V.  
Mariano Escobedo 748 8º Piso  
Col. Nueva Anzures C.P. 11590 México D.F.  
Tel: 55.5263.8780  
Fax: 55.5250.3501  
Lada sin costo: 01.800.718.9970

**En América Latina:**  
2000 Bishops Gate Blvd.  
Mount Laurel, NJ 08054-4620  
Tel: 856.231.0002  
Fax: 856.222.5071

**Soporte de Oki Data Americas, Inc., para nuestros clientes y socios:**

[www.okidata.com](http://www.okidata.com)

Puerta de entrada a los productos y servicios OKI con distribuidores locales noticias relevantes de OKI

[my.okidata.com](http://my.okidata.com)

Soluciones de impresión y soporte técnico – Exclusivo para propietarios de productos OKI

[bpx.okidata.com](http://bpx.okidata.com)

Soporte de Ventas, Mercadotecnia y Servicio exclusivo de OKI para Distribuidores autorizados



Prubado y aprobado para Novell.



Como socio de Energy Star, OKI determinó que sus productos sigan las normas de eficiencia de Energy Star.



La calidad de los productos OKI esta asegurada a traves de la estricta compatibilidad con las normas reconocidas de la industria.

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.  
© 2003 Oki Data Americas, Inc. OKI, MICROLINE, OKILAN, OKISmart, Paper Handling, PACEMARK, DEC, Digital Equipment Corp., Novell, YES, Epson, ESC, IBM, ProPrinter, Centronics, Inc., Star, U.S. y EPA, son marcas o marcas registradas de sus respectivas compañías y organismos.

Impreso en México

FL SIDM/0203



Diseñadas para Trabajar en los Ambientes más Exigentes.

**OKI®**

**IMPRESIÓN COMPROBADA**



**Impresoras Matriciales OKI®**

*Una Línea Completa de Soluciones de Impresión Robustas y Confiables Diseñadas para Aumentar la Productividad de su Negocio.*



**OKI®**

**IMPRESIÓN COMPROBADA**

**OKI, el nombre que respalda la tecnología.**

OKI ha estado comprometida con la tecnología de impresión matricial avanzada por casi 30 años. La frase “*Tank-Tough®*” (sólida como un tanque) se creó literalmente para describir a nuestras impresoras. Actualmente, OKI es el proveedor número uno en impresión Matricial<sup>1</sup> en América del Norte.

La filosofía de OKI es mantenerse a la vanguardia en tecnología, como lo hemos hecho al ser los pioneros con nuestro mecanismo de transporte al cabezal “inteligente”, una innovación sin igual que “lee y aprende” el grosor del papel en el que está imprimiendo y se ajusta al mismo!

¿Qué nos hace diferentes a la competencia? OKI crea y fabrica impresoras totalmente integradas. Diseñamos, ensamblamos y embarcamos nuestras propias máquinas de impresión. Desarrollamos nuestros controladores y optimizamos versiones de algunos otros controladores estándar en la industria de impresión para maximizar el funcionamiento de nuestros productos MICROLINE® y PACEMARK®.

**El nuevo estándar en impresión de formas.**

En el clima de negocios demandante de estos días es muy importante la confiabilidad y la productividad. Es por eso que usted debe elegir la solución de impresión correcta para satisfacer sus necesidades de impresión en puntos de venta o formas continuas.

OKI le ofrece toda una línea de impresoras matriciales enriquecidas con diferentes características. Desde un modelo compacto para mostrador que duplica las transacciones en un punto de venta convencional, hasta una impresora con la solidez necesaria para imprimir formas en alto volumen y alta velocidad, permitiéndole escoger entre un amplio rango de modelos de impresoras matriciales de 9 y 24 agujas —en configuraciones estándar y de carro amplio— precisamente con las características que está usted buscando para mantener sus niveles de productividad.

No importa que aplicación utilice, OKI tiene la impresora matricial diseñada especialmente para usted.

<sup>1</sup> 2002 NPD Intellect and Evans, Intercambio de Datos e Investigación de Mercados

# La Línea Completa de Impresoras Matriciales OKI®



**NUEVO**



**NUEVO**



**NUEVO**



## 9 agujas

### ML184 Turbo

La impresora de uso rudo y precio accesible para estaciones de trabajo e impresión de formas en punto de venta.

### ML310

La impresora robusta y económica para imprimir formularios en punto de venta y en estaciones de trabajo.

### ML320/321 Turbo Series

Confiable cubierta robusta y cabeza de impresión ajustable para formas continuas.

### ML420/421

La impresora robusta para formas continuas en los entornos más exigentes.

### ML520/521

Desempeño superior en impresión de 9 agujas con manejo inteligente de papel OKIsmart para múltiples aplicaciones de manejo de papel

### PACEMARK® 3410

Trabajo pesado, alta velocidad para largos volúmenes de impresión de formas

## 24 agujas

### ML390/391 Turbo

Confiable en impresión de formas para incrementar la productividad en oficinas en general y aplicación en servicios.

### ML395/395C

La impresora de trabajo con manejo de formas flexibles y entrega rápida.

### ML490/491

Impresora con desempeño de calidad diseñada para trabajar en los ambientes más exigentes

### ML590/591

Manejo inteligente de papel OKIsmart libre de atasco y confiabilidad en intercambio de media

## Alta Velocidad

### PACEMARK® 4410

Alto desempeño para grandes volúmenes de impresión de formas

Rendimiento	9-Agujas	9-Agujas	9-Agujas	9-Agujas	9-Agujas	9-Agujas	24-Agujas	24-Agujas	24-Agujas	24-Agujas	2 x 9-Agujas (arreglo diamante - 300 líneas x minuto)
Cabezal de Impresión	9-Agujas	9-Agujas	9-Agujas	9-Agujas	9-Agujas	9-Agujas	24-Agujas	24-Agujas	24-Agujas	24-Agujas	2 x 9-Agujas (arreglo diamante - 300 líneas x minuto)
Velocidad de Impresión (estándar 10 y 12 cpi <sup>2</sup> )											
Modo LQ							105 cps <sup>1</sup>	165 cps <sup>1</sup>	126 cps <sup>1</sup>	120 cps <sup>1</sup>	200 cps <sup>1</sup>
Modo NQL	50 cps <sup>1</sup>	50 cps <sup>1</sup>	75 cps <sup>1</sup>	95 cps <sup>1</sup>	80 cps <sup>1</sup>	105 cps <sup>1</sup>		245 cps <sup>1</sup>			
Modo Utility	200 cps <sup>1</sup>	200 cps <sup>1</sup>	300 cps <sup>1</sup>	380 cps <sup>1</sup>	325 cps <sup>1</sup>	420 cps <sup>1</sup>	315 cps <sup>1</sup>	485 cps <sup>1</sup>	380 cps <sup>1</sup>	360 cps <sup>1</sup>	800 cps <sup>1</sup>
Modo HSD	240 cps <sup>1</sup> (a 10 ó 17 cpi <sup>2</sup> )	240 cps <sup>1</sup> (a 10 ó 17 cpi <sup>2</sup> )	390 cps <sup>1</sup>	510 cps <sup>1</sup>	435 cps <sup>1</sup>	550 cps <sup>1</sup>		610 cps <sup>1</sup>	420 cps <sup>1</sup>	450 cps <sup>1</sup> (a 15 cpi <sup>2</sup> )	1,066 cps <sup>1</sup>
Modo SSD	300 cps <sup>1</sup>	300 cps <sup>1</sup>	435 cps <sup>1</sup> (a 12 cpi <sup>2</sup> )	570 cps <sup>1</sup> (a 12 cpi <sup>2</sup> )			390 cps <sup>1</sup> (a 15 cpi <sup>2</sup> )		475 cps <sup>1</sup> (a 15 cpi <sup>2</sup> )		
Velocidad de alimentación de papel	5.08 cm/seg (2 pps <sup>3</sup> )	5.08 cm/seg (2 pps <sup>3</sup> )	2.7 cm/seg (5 pps <sup>3</sup> )	11.4 cm/seg (4.5 pps <sup>3</sup> )	2.7 cm/seg (5 pps <sup>3</sup> )	25.4 cm/seg (10 pps <sup>3</sup> )	2.7 cm/seg (5 pps <sup>3</sup> )	25.4 cm/seg (10 pps <sup>3</sup> )	11.4 cm/seg (4.5 pps <sup>3</sup> )	2.7 cm/seg (5 pps <sup>3</sup> )	38.1 cm/seg (15 pps <sup>3</sup> )
Memoria	2k	2k	128k	128k	128k	64k	64k	64k	128k	64k	512k
Resolución gráfica máxima (Horizontal x Vertical)	240 x 216 ppp <sup>4</sup>	240 x 216 ppp <sup>4</sup>	288 x 144 ppp <sup>4</sup> (MICROLINE) 240 x 216 ppp <sup>4</sup> (Epson/IBM)	240 x 216 ppp <sup>4</sup>	288 x 144 ppp <sup>4</sup>	240 x 216 ppp <sup>4</sup>	360 x 360 ppp <sup>4</sup> (Epson/IBM AGM)	360 x 360 ppp <sup>4</sup>	360x 360 ppp <sup>4</sup>	360 x 360 ppp <sup>4</sup>	
<b>Compatibilidad</b>											
Emulación	IBM 5152 Modelo 2 u OKI MICROLINE. (especificar al momento de ordenar)	Epson® ESC/P; IBM ProPrinter	Epson ESC/P, IBM PPS II, OKI MICROLINE; Epson FX; IBM ProPrinter, DEC ANSI x 3.64	Epson FX, IBM ProPrinter, OKI MICROLINE	Epson FX; IBM ProPrinter; OKI MICROLINE	Epson FX 1050; IBM ProPrinter III; OKI MICROLINE y PACEMARK (opcional)	Epson ESC/P2; IBM ProPrinter; IBM AGM y OKI MICROLINE co-residente	Epson LQ 2550/IBM XL 24e	Epson LQ, IBM ProPrinter, IBM AGM, IBM XL24, OKI MICROLINE	Epson ESC/P2, IBM XL 24e	Epson FX, IBM ProPrinter III, OKI MICROLINE
Puertos	Bidireccional Paralela o Serial RS-232C (especificar al momento de ordenar)	Bidireccional Paralela (estándar); Serial RS-232C (opcional)	Bidireccional Paralela; Serial RS-232C (opcional)	Bidireccional Paralela y USB; Serial RS-232C (opcional)	Bidireccional Paralela, Centronics®; Serial RS-232C (opcional)	Bidireccional Paralela y Serial S-232C;	Bidireccional Paralela; Serial RS-232C opcional	Bidireccional Paralela, Centronics; Serial RS-232C estándar	Bidireccional Paralela y USB; Serial RS-232C opcional	Bidireccional Paralela, Centronics; Serial RS-232C (opcional)	Bidireccional paralela, Centronics Serial RS232-C
Conexión de Red	Servidor de impresión externo OKILAN® 6020e Ethernet (10/100 Base-T) opcional	Servidor de impresión externo OKILAN® 6020e Ethernet (10/100 Base-T) opcional	Servidor de impresión externo OKILAN® 6020e Ethernet (10/100 Base-T) opcional	Servidor de impresión interno OKILAN® 6120e Ethernet (10/100 Base-T) opcional; Twin-AX/Co-AX vía terceros	Servidor de impresión externo OKILAN® 6020e Ethernet (10/100 Base-T) opcional	Servidor de impresión externo OKILAN® 6020e Ethernet (10/100 Base-T) opcional; Twin-AX/Co-AX vía terceros	Servidor de impresión externo OKILAN® 6020e Ethernet (10/100 Base-T); opcional	Servidor de impresión externo OKILAN® 6020e Ethernet (10/100 Base-T); opcional	Servidor de impresión interno OKILAN® 6120e Ethernet (10/100 Base-T); opcional; Twin-AX/Co-AX vía terceros	Servidor de impresión externo OKILAN® 6020e Ethernet (10/100 Base-T); opcional	Servidor de impresión interno OKILAN® 6100e Ethernet (10/100 Base-T) estándar en el modelo PACEMARK 4410 con número de parte 61801001
Códigos de Barras			8, Incluyendo PostNet™ (Epson/IBM únicamente)	8, Incluyendo PostNet™ (Epson/IBM únicamente)	8, Incluyendo PostNet™	8, Incluyendo PostNet™	8, Incluyendo PostNet™	8, Incluyendo PostNet™	8, incluyendo PostNet™ (Epson/IBM solamente)	8, Incluyendo PostNet™	8, Incluyendo PostNet™
Sistemas Operativos	Windows® XP, 2000, 98, 95, 3.x, NT 4.0, MS-DOS, Linux®	Windows® XP, 2000, 98, 95, 3.x, NT 4.0, MS-DOS, Linux®	Windows® XP, 2000, 98, 95, 3.x, NT 4.0, MS-DOS, Linux® Novell Netware	Windows® XP, 2000, 98, 95, 3.x, NT 4.0, MS-DOS, Linux® Novell Netware	Windows® XP, 2000, 98, 95, 3.x, NT 4.0, MS-DOS, Linux® Novell Netware	Windows® XP, 2000, 98, 95, 3.x, NT 4.0, MS-DOS, Linux® Novell Netware	Windows® XP, 2000, 98, 95, 3.x, NT 4.0, MS-DOS, Linux® Novell Netware	Windows® XP, 2000, 98, 95, 3.x, NT 4.0, MS-DOS, Linux® Novell Netware	Windows® XP, 2000, 98, 95, 3.x, NT 4.0, MS-DOS, Linux® Novell Netware	Windows® XP, 2000, 98, 95, 3.x, NT 4.0, MS-DOS, Linux® Novell Netware	Windows® XP, 2000, 98, 95, 3.x, NT 4.0, MS-DOS, Linux® Novell Netware
<b>Manejo de Papel</b>											
Alimentación	Alimentación superior de hojas sueltas y tractor de arrastre para forma continua de 8.5", sencillo/Multiparte, hoja con corte, tarjetas, sobres y etiquetas.	Alimentación superior de hojas sueltas y tractor de arrastre ajustable distintos tamaños de formas, sencillo/Multiparte, hoja con corte, tarjetas, sobres y etiquetas.	Alimentación superior, inferior y trasera, tractor ajustable, sencillo/Multiparte, hoja sueltas, formas continuas, hoja con corte, tarjetas, sobres y etiquetas.	Alimentación superior, inferior y trasera, tractor ajustable, sencillo/Multiparte, hoja sueltas, formas continuas, hoja con corte, tarjetas, sobres y etiquetas.	Alimentación superior, inferior y trasera, tractor ajustable, sencillo/Multiparte, hoja sueltas, formas continuas, hoja con corte, tarjetas, sobres y etiquetas.	Métodos de alimentación: superior, posterior, inferior, por tractores inferior y posterior integrados y por fricción superior. Sencillo/Multiparte, forma continua, hojas sueltas, sobres, tarjetas, etiquetas.	Alimentación superior, inferior y trasera, tractor ajustable, sencillo/Multiparte, hoja sueltas, formas continuas, hoja con corte, tarjetas, sobres y etiquetas.	Métodos de alimentación: superior, posterior, inferior, por tractores inferior y posterior integrados y por fricción superior. Sencillo/Multiparte, forma continua, hojas sueltas, sobres, tarjetas, etiquetas.	Alimentación superior, inferior y trasera, tractor ajustable, sencillo/Multiparte, hoja sueltas, formas continuas, hoja con corte, tarjetas, sobres y etiquetas.	Alimentación superior, inferior y trasera, tractor ajustable, sencillo/Multiparte, hoja sueltas, formas continuas, hoja con corte, tarjetas, sobres y etiquetas.	Alimentación superior, inferior y trasera, tractor ajustable, sencillo/Multiparte, hoja sueltas, formas continuas, hoja con corte, tarjetas, sobres y etiquetas.
Número de Copias	Original + 4 copias	Original + 4 copias	Original + 5 copias	Original + 5 copias	Original + 5 copias	Original + 7 copias	Original + 3 copias	Original + 3 copias	Original + 4 copias	Original + 4 copias	Original + 9 copias
Espesor máximo	0.36mm (0.014")	0.36 mm (0.014")	0.43mm (0.017")	0.43 mm (0.017")	0.36mm (0.014")	0.5mm (0.02")	0.43mm (0.017")	0.36mm (0.014")	0.43 mm (0.017")	0.36mm (0.014")	0.78mm (0.031")
<b>Confiabilidad</b>											
MTBF <sup>5</sup>	6,000 horas <sup>6</sup>	6,000 horas <sup>6</sup>	10,000 horas <sup>6</sup>	20,000 horas <sup>6</sup>	6,000 horas <sup>6</sup>	8,000 horas <sup>6</sup>	10,000 horas <sup>6</sup>	8,000 horas <sup>6</sup>	20,000 horas <sup>6</sup>	8,000 horas <sup>6</sup>	15,000 horas <sup>6</sup>
Vida del Cabezal de Impresión	200 millones de caracteres	400 millones de impulsos por hilo	200 millones de caracteres	200 millones de caracteres	200 millones de caracteres	200 millones de caracteres	200 millones de caracteres	200 millones de caracteres	200 millones de caracteres	200 millones de caracteres	400 millones de caracteres
<b>Especificaciones Físicas</b>											
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	36 cm x 27.5 cm x 8 cm (14.2" x 10.8" x 3.2")	36 cm x 27.5 cm x 12.9 cm (14.2" x 10.8" x 5.1") con el tractor superior de arrastre	ML320T: 39.9 cm x 35.5 cm x 11.7 cm (15.7" x 13.6" x 4.6"); ML321T: 55 cm x 35.5 cm x 11.7 cm (21.7" x 13.6" x 4.6")	ML420: 39.9 cm x 34.5 cm x 15.2 cm (15.7" x 13.6" x 6.0"); ML421: 55.1 cm x 34.5 cm x 15.2 cm (21.7" x 13.6" x 6.0")	ML520: 43 cm x 37.8 cm x 16.5 cm (16.9" x 14.9" x 6.5"); ML521: 58.4 cm x 37.8 cm x 16.5 cm (23.0" x 14.9" x 6.5")	54 cm x 48.3 cm x 20.3 cm (25.2" x 19" x 15") incluyendo tractor alimentador inferior	ML390T: 39.9 cm x 35.5 cm x 11.7 cm (15.7" x 13.6" x 4.6"); ML391T: 55.1 cm x 35.5 cm x 11.7 cm (21.7" x 13.6" x 4.6")	57 cm x 41.7 cm x 18 cm (22.4" x 16.4" x 7.1")	ML490: 39.9 cm x 34.5 cm x 15.2 cm (15.7" x 13.6" x 6.0"); ML491: 55.1 cm x 34.5 cm x 15.2 cm (21.7" x 13.6" x 6.0")	ML590: 43 cm x 37.8 cm x 16.5 cm (16.9" x 14.9" x 6.5"); ML591: 58.4 cm x 37.8 cm x 16.5 cm (23.0" x 14.9" x 6.5")	74.9 cm x 37.8 cm x 35.8 cm (29.5" x 14.9" x 14.1")
Peso Neto	4.5 Kgs (10 lb)	5.4 kg (12.1 lb) con el tractor superior de arrastre	ML320T: 7.0 kg (15.4 lb); ML321T: 9.5 kg (20.9 lb)	ML420: 7.43 kg (16.4 lb); ML421: 9.6 kg (21.2 lb)	ML520: 8.0 Kgs (17.6 lbs) ML521: 10.5 Kgs (23.1 lbs)	25.4 Kgs (63 lbs)	ML390T: 6.8 Kgs (15.0 lbs) ML391T: 8.7 Kgs (19.2 lbs)	16.78 Kgs (37 lbs)	ML490: 7.43 kg (16.4 lb); ML491: 9.6 kg (21.2 lb)	ML590: 7.3 Kgs (16.5 lbs) ML591: 9.0 Kgs (19.8 lbs)	41.7 Kgs (92 lbs)
Alimentación eléctrica	120/220v	120/220v	120/230v	120/230v	120/220/240v	110/220/240v	120/230/240v	120/220/240v	120/230v	120/220/240v	110/230v
<b>Consumibles</b>											
Cartucho de cinta negro, 3 millones de caracteres	Cartucho de cinta negro, 3 millones de caracteres	Cartucho de cinta negro, 3 millones de caracteres	Cartucho de cinta negro, 3 millones de caracteres	Cartucho de cinta negro, 4 millones de caracteres	Cartucho de cinta negro, 4 millones de caracteres	Cartucho de cinta negro, 7.5 millones de caracteres	Cartucho de cinta negro, 2 millones de caracteres	Cartucho de cinta negro, 5 millones de caracteres; película negra 400,000 caracteres; cinta de color (ML395C)	Cartucho de cinta negro, 4 millones de caracteres	Cartucho de cinta negro, 4 millones de caracteres	Cartucho de cinta negro, 15 millones de caracteres
<b>Opciones de Productividad</b>	Kit de tractor de empuje, tarjeta serial RS-232C; alimentador de rollo de papel para punto de venta.	Tarjeta serial RS-232C; base para rollo de papel; base para impresora	Cortador de papel, tractor alimentador, tractor de empuje posterior, tarjeta serial RS-232C (también para ML320 y ML321 Turbo/n); alimentador de rollo de papel.	Servidor de impresión externo OKILAN® 6020e (10/100 Base-T); tractores de empuje superior e inferior; alimentador de hojas; cortador de papel, recipiente de rollo de papel (ML420); tarjeta serial RS-232C	Cortador de papel, tarjeta serial RS-232C; alimentador de hojas, tractor alimentador; tractor de empuje posterior, kit de tractor de empuje, base para impresora.	Cortador de papel, tractor alimentador; tractor de empuje posterior, kit de tractor de empuje, base para impresora.	Cortador de papel, Kit de tractor de empuje, tarjeta serial RS-232C; alimentador de rollo de papel (ML390)	Cortador de papel, equipo para tractor de empuje del alimentador inferior	Servidor de impresión externo OKILAN® 6020e (10/100 Base-T); tarjeta serial RS-232C; tractores de empuje superior e inferior; cortador de papel; recipiente para rollo de papel (ML490);	Tractor interior de empuje, cortador de papel, kit de tractor de empuje, tarjeta serial RS-232C; tractores de empuje para rollo de papel (sólo ML590)	Servidor de impresión externo OKILAN® 6020e (10/100 Base-T), base para impresora.

1 cps = Caracteres por segundo  
2 cpi = Caracteres por pulgada  
3 pps = Pulgadas por segundo  
4 ppm = Puntos por pulgada  
5 Mean Time Between Failure (Tiempo promedio entre fallas)  
6 25% del ciclo de trabajo, cobertura de 35%