



Un Caballo de Fuerza con la Velocidad de uno de Carreras



Las impresoras OKI[®] ML395C de 4 colores y MICROLINE 395 están diseñadas para ofrecer una confiabilidad real en función ininterrumpida —con manejo flexible del papel para producir altos volúmenes de impresión a alta velocidad.



Cada una de sus cuatro velocidades de impresión está entre las más rápidas de su clase. En modalidad Borrador de Alta Velocidad, a 610 cps, esta impresora literalmente devora los reportes en hojas de cálculo. En sus modalidades estándar de 485 cps, y Calidad Tipo Carta de 245 cps, imprime los borradores y los memos en un abrir y cerrar de ojos. Y en su modalidad de Calidad Carta de 165 cps imprime cartas y propuestas, claras y nítidas, rápidamente. Con el tractor de empuje inferior y la trayectoria

directa del papel del alimentador inferior, ambos opcionales en las ML395/395C, usted puede imprimir etiquetas, cartulina y formularios de hasta 5 copias. Añada el alimentador superior para hojas sueltas y sobres, y el alimentador de empuje posterior para papel con copias.

Usted ahorra tiempo mediante la función de "reserva de papel" la cual le permite intercambiar formularios con sólo tocar un botón. Además, para operaciones no supervisadas, dispone opcionalmente de alimentadores para la bandeja sencilla o doble de hojas sueltas. La ML395 incluso ahorra papel: su función de corte sin rasgadura avanza la página impresa hasta las perforaciones para permitirle cortar la hoja con precisión por la parte que corresponde. Luego, ella coloca automáticamente la siguiente página en posición de impresión.

La impresora durable y resistente que facilita el manejo de formularios y ofrece un rendimiento ultra rápido.



Un trabajo bien hecho... y con estilo.

Produzca una impresión duradera y con apariencia profesional con las cuatro fuentes residentes para calidad de carta, incorporadas en la ML395/395C, además de las ocho fuentes residentes para código de barras, incluyendo la PosNet™, certificada por USPS –para ahorrarle dinero en correo.

La ML395/395C le permite trabajar fácilmente con los más conocidos programas de software de hoy, así como operar en redes gracias a su compatibilidad con Novell®.



También dispone, de manera estándar, de interfaces serial y paralelo que le permiten conectarse rápidamente con una amplia variedad de sistemas.

Con la ML395/395C, sus gráficos, diagramas, textos y acetatos impactarán tanto en vibrantes colores, como también en negro.

Para aquellos usuarios que exigen una óptima nitidez en sus textos, la ML395 y la ML395C disponen de forma opcional, de una cinta especial de película negra que permite imprimir cartas y propuestas con la mejor apariencia profesional.

Resistente y confiable. Prácticamente incansable. La ML395/395C es todo eso y más. Viene equipada con un cabezal de impresión que genera un promedio de 200 millones de caracteres. Y la ML395 tiene un Tiempo Promedio Sin Falla (MTBF) de 8,000 horas.

Pídale a su Distribuidor OKI Autorizado que le muestre la ML395/395C: la impresora de 24 agujas, rápida y fácil de manejar, ideal para la continua actividad de su oficina.



Logre un brillo deslumbrante en sus gráficos y presentaciones con la impresora a color ML395C.

Para contactar a Oki Data:

Oki Data Americas, Inc.
División Internacional
200 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620,
E.U.A.
Tel.: (856) 231-0002
Fax: (856) 222-5071

Oki Data de México S.A. de C.V.
Mariano Escobedo No.748 Piso 8
Col. Nueva Anzures, C.P. 11590,
México D.F.
Tel.: (525) 52 63 87 80
Fax: (525) 52 50 35 01

Oki Data do Brasil Ltda.
Av. Leonardo da Vinci, 1178/1182
04313-001 – São Paulo – SP
Tel.: (011) 5011-1518
Fax: (011) 5012-0267
CAO 0800 11 55 77
E-mail: okidata@okidata.com.br

Localidad Web Multilingüe:
www.okidata.com

Tecnología

Cabezal de Impresión: 24 agujas. (0.20 mm de diámetro)

Velocidad de Impresión

Modo	Calidad Carta	Calidad Tipo Carta	Utilería	Alta Vel. Borrador
Vel.(en cps)	165	245	485	610

Gráficos: 60 x 60 ppp (mín.). 360 x 360 ppp (máx.)
Promedio de alimentación: 10 pps

Compatibilidad

Emulaciones: Epson® LQ 2550 e IBM® XL24E co-residente
Soporte: Novell® 4.X; MS-DOS®; Windows® 95/98

Fuentes

Página de Códigos: ASCII estándar; Epson Character I, II, IBM I, II y Todos; 16 Conjuntos de Lenguajes Extranjeros; Gráficos de Línea; 850/863/437

Escalable: Courier, Swiss™, Roman, Orator

Códigos de Barra: UPC A, UPC E, Código 39, EAN 8, EAN 13, Interleaved 2 de 5, Código 128 (A, B, C), PosNet™

Interfaz

Co-residente: Paralelo y RS232 Serial

Memoria

RAM: 64 Kb

Buffer de Interfaz: Máx.: 23Kb

Manejo del Papel

Entrada de Papel: Formularios de copias múltiples, formularios continuos (del tipo que no se solapan), hojas sueltas, cartulinas, sobres (alimentación individual)

Número de copias: original más 4

Grosor de Hoja Sencilla: de 0.05 mm a 0.12 mm (0.002" a 0.0049")

Grosor de copias múltiples: Alimentador posterior: 0.36 mm (0.014"); alimentador inferior: 0.5 mm (0.02")

Peso del papel: hoja suelta: de 17.8 a 35.6 g.; cartulina: 148 g. o menos

Alimentación del papel: parte inferior, superior y posterior

Estándar: Tractor de empuje incorporado (alimentación posterior), Alimentador por Fricción (superior)

Opciones: Tractor de Extracción, Tractor de Empuje de Alimentador Inferior, Alimentadores para la bandeja sencilla o doble de hojas sueltas.

Garantía y Confiabilidad

Garantía Limitada: un año para partes, mano de obra y cabezal de impresión

MTBF (Tiempo Promedio Sin Fallas): 8,000 horas (ciclo de trabajo del 25% / densidad de página del 35%)

Duración del Cabezal de Impresión: 200 millones de caracteres (promedio) a un ciclo de trabajo del 25%

Características ambientales y físicas

Tamaño: (An. x Prof. x Alt.) 57 cm x 41.7 cm x 18.0 cm (22.4" x 16.4" x 7.1")

Peso Neto: 16.78 Kg (37 lbs.)

Ruido: 58 dBA en modalidad Calidad Carta; 56dBA en modalidad silenciosa

Consumo de Energía: 180 VA (máx.) operando; 60 VA inactiva

Corriente: 120 V, 220/240 V (+ 10%, -15%)

Frecuencia: 50/60 Hz (± 2%)

Temperatura en Operación: de 5°C a 40°C (41°F a 104°F) con humedad relativa del 20% al 80%

Información sobre Órdenes (Números de Parte)

Impresora

ML395 – 120 V	62410501
ML395 – 220/240 V	62410502
ML395C – 120 V	62410601
ML395C – 220/240 V	62410602

Suministros

Alimentador de Hojas Sueltas para Bandeja Sencilla	70010601
Alimentador de Hojas Sueltas para Bandeja Doble	70010701
Equipo para Tractor de Extracción (con cubierta acústica)	70011701
Equipo para Tractor de Empuje del Alimentador Inferior	70021601
Servidor de Impresión Externo OkiLAN® Ethernet Base-T 10	70034401

Cintas:

Cartucho Negro	52103601
Cartucho a Color	52103701
Cartucho de Película Negra	52103801

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

©2000 Oki Data Americas, Inc., OKI, Oki Electronic Industry Co., Ltd., MICRO-LINE, OkilAN, People to People Technology y el diseño, Epson, Seiko Epson Corp., IBM, International Business Machines Corp., Novell, el logo de Yes Tested and Approved, Novell, Inc., MS-DOS, Windows, Microsoft Corp., PosNet, USPS, Swiss, Bitstream, Inc. Energy Star, U.S. EPA, son marcas o marcas registradas de sus respectivas compañías.
Impreso en los Estados Unidos de América

MS9397/0900



Novell.

