



**Más Rápida  
Compacta,  
y Económica.**



Nuestra tradicional  
confiabilidad y  
flexibilidad en una  
impresora de matriz  
de alta velocidad.



### Especificaciones

La Serie 150 se creó usando el estándar industrial de la Serie 50 agregando grandes mejoras. Con más de 9.5 líneas por segundo, es casi tres veces más rápida que la tradicional Serie 50. La Serie 150 es una unidad más compacta y económica, que cuenta con la misma confiabilidad a la que usted está acostumbrado.

#### ESPECIFICACIONES DE VELOCIDAD

@ 10 Líneas Por Pulgada .....9.5 Líneas Por Segundo  
@ 40 Líneas Por Pulgada .....5.5 Líneas Por Segundo

#### CARACTERISTICAS DE IMPRESION

Máximo Caracteres/Pulgada	Caracteres/Línea
17.1	48
150	42
20.0	56

#### MODELOS

- 151 Recibos
- 152 Recibos/Tira Auditora
- 153 Recibos/Tira Auditora\*/15 Líneas de Validación
- 154 Recibos/15 Líneas de Validación

\* El modelo 153 puede pedirse con o sin bloqueador de funciones.

#### CARACTERISTICAS DE GENERALES

- Velocidad de Impresión - 340 cps
- Velocidad de Arrastre de Papel - 100 m (4 pulgadas) por segundo
- Dos Areas de Impresión- 61 mm (2.4 pulgadas) 0 72 mm (2.8 pulgadas)
- CPI - 4, 6,8,5,10,12,15,17.1,20,24
- Carga Fácil de Papel
- Buffer de Entrada de 64k
- Gráficas APA Bitmap
- Autodiagnósticos
- Garantía Estándar de Dos Años
- Epson ESC/POS, Emulaciones IBM y Microline
- Controladores para Doble Cajón de Dinero con Reporte
- Cartucho con Cinta Removible

#### INTERFACES

- Serial Bidireccional RS232C
- Paralelo Bidireccional (opcional) RS1284
- Bus Serial Universal (USB) -TBA
- Paralelo Centronics (25 pin)

#### ESTANDARES COMPATIBLES

FCC Clase A	CSA 220	CE Mark
UL 1950	VDE 950	IEC 801

#### CONTROLADORES COMPATIBLES

- Windows 95
- Windows NT 4.0
- OPOS

#### TIPO DE PAPEL

- Una, Dos o Tres Capas de Papel de 76 mm (3.0 pulgadas) u 82.5 mm (3.25 pulgadas)
- Rollos de 89 m. Ancho de Diámetro (3.5 pulgadas)

#### CORTADORA DE PAPEL (OPCIONAL)

- Corte Parcial de 1 mm (.04 pulgadas)
- Vida Util de 1,000,000 de cortes

#### OTRAS OPCIONES

- Función de Bloqueo
- Visualización Inmediata (sólo serial)
- Impresión Horizontal o Vertical
- Colores Personalizados
- Logos Personalizados

#### POTENCIA

- Interruptor Universal VAC de 90-264 a 47-63 Hz

#### OCHO CODIGOS DE BARRA

- Código 39
- Código 93
- Interpolar 2 de 5
- EAN8 y EAN13
- UPC-A y UPC-E
- Código 128

#### PAGINAS DE CODIGO DE LENGUAJE

- Estándar de Página Código 67 en todas las Impresoras

#### CONFIABILIDAD

- 5,000,000 Líneas de Impresión
- 22,000 MBTF
- 15 Minutos Máximo para Reparación
- Vida de la Cabeza de la Impresora 200,000,000 de Caracteres
- Vida del Cartucho de 3-4.5 Millones de Caracteres

#### CARACTERISTICAS FISICAS

- 177.45 mm de ancho x 287 mm de large x 142 mm de alto 6.75 pulgadas x 11.3 pulgadas x 5.6 pulgadas)
- Peso 3 kg 6.5 Libras)
- Peso con Empaque 4.3 kg (9.5 Libras)

#### ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

- Temperatura: Funciona de 0° a +50°C (32° - 122° F)
- Humedad: Funciona de 10% a 90% Humedad Relativa sin condensación

#### INFORMACION PARA ORDENES

OKIPOS serie 150:	No. Parte
<b>OKIPOS 151:</b> Paralelo/recibo/ 5,5 lps@40 caract x línea/6 kb buffer	62104411
<b>OKIPOS 151:</b> Serial/recibo/ 5,5 lps@40 caract x línea/6 kb buffer	62104711
<b>OKIPOS 151:</b> Paralelo/recibo/cutter/ 5,5 lps@40 caract x línea/6 kb buffer	62104413
<b>OKIPOS 151:</b> Serial/recibo/cutter/ 5,5 lps@40 caract x línea/6 kb buffer	62104713
<b>OKIPOS 152:</b> Paralelo/recibo/auditoria/ 5,5 lps@40 caract x línea/6 kb buffer	62104511
<b>OKIPOS 152:</b> Serial/recibo/auditoria/ 5,5 lps@40 caract x línea/6 kb buffer	62104811
<b>OKIPOS 153:</b> Paralelo/recibo/auditoria/validacion/ 5,5 lps@40 caract x línea/6 kb buffer	62104611
<b>OKIPOS 153:</b> Serial/recibo/auditoria/validacion/ 5,5 lps@40 caract x línea/6 kb buffer	62104911
<b>OKIPOS 154:</b> Paralelo/recibo/validacion/ 5,5 lps@40 caract x línea/6 kb buffer	62105011
<b>OKIPOS 154:</b> Serial/recibo/validacion/ 5,5 lps@40 caract x línea/6 kb buffer	62105111

#### Para Contactar a Oki Data:

Oki Data de México, S.A. de C.V.  
Mariano Escobedo 748 piso 8  
Col. Nueva Anzures 11590 México, D.F.  
Tel: (52) 5263-8780  
Fax: (52) 5250-3501

**Servicio y Soporte Técnico:**  
Tel: 01 800 718 9970

Oki Data Americas, Inc.  
2000 Bishops Gate Blvd  
Mt. Laurel, NJ 06054-4620  
Tel: 856.222.7036  
Fax: 856.222.5363  
Localidad Web Multilingüe:  
www.okidata.com

Oki Data do Brasil  
Av Leonardo de Vinci 176/1182  
Jabaquara-São Paulo- Brasil 04313-001  
Tel: 011.5011.1518  
Fax: 011.5012.0267  
CAO 060011 55 77  
E-mail: okidata@okidata.com.br

OKI diseña y fabrica impresoras resistentes y rápidas para una amplia gama de aplicaciones en puntos de venta, financieros y de reunión. Nuestras impresoras de impacto son las líderes en la industria en calidad y confiabilidad. Además nuestras impresoras térmicas han añadido flexibilidad de impresión mejorada y velocidad. Cada uno de nuestros modelos está construido para proporcionar la mayor productividad y el menor costo de posesión. Fabricadas en instalaciones certificadas por la ISO9001, nuestras impresoras mantienen los más altos estándares de calidad.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.  
© 2000 Oki Data Americas, Inc. OKI es marca registrada. M.D., M.R. Windows es marca registrada de Microsoft Corporation. ESC/POS es marca registrada por Seiko Epson Corporation.  
Todos los derechos reservados.



Impreso en Estado Unidos.

11047/0500